



## Scheda tecnica Ledvance Stagna LED Stagna Compatto 44W 5400lm - 840 Bianco Freddo | 120cm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 236347                            |
| EAN                               | 4058075210042                     |
| Codice Produttore                 | 4058075210042                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 35000                             |
| D-Mark                            | Sì                                |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 44W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 5400lm              |
| Efficienza (Lm/W)       | 120                 |
| Fattore Potenza         | >0.90               |
| Lampadina inclusa       | Sì                  |
| Lunghezza               | 120cm               |
| Tipo di Prodotto        | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                   |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                         |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | -35 to +50                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                       |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                       |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza      |
| Product Serie                  | Compact                      |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1290 |
| Larghezza (mm) | 68   |
| Altezza (mm)   | 86   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 Informazioni sul sensore dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**