



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead II  
Giro Emergenza UV-Resistant Nero  
12.5-19.5W 1360/1660/1950/2230lm -  
830-840 CCT | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 254862                                |
| EAN                               | 4099854286384                         |
| Codice Produttore                 | 4099854286384                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | BLKH RD EL 300 P 19.5W MS 840 BK LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 97000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x26                         |
| Potenza Lampada               | 19.5W                        |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | CCT                          |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2230lm                       |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 115            |
| Copertura Ottica  | Opale          |
| Fattore Potenza   | >0.90          |
| Tipo di Prodotto  | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Montaggio a parete          |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                        |
| Alloggiamento                  | Resistente ai raggi UV      |
| Luce d'Emergenza               | Con luce di emergenza       |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 312 |
| Altezza (mm)  | 73  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

