



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
GreenSpace DN510B 15W 2000lm 120D - 840  
Bianco Freddo | 230mm - Ritaglio 200mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 260733                        |
| EAN                               | 8720169839052                 |
| Codice Produttore                 | 8720169839052                 |
| Marca                             | Philips                       |
| Nome del fabbricante              | DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                        |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d’Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 15W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                            |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2000lm                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 133                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | Chiara                         |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Incasso        |
| Spazio richiesto (mm)          | 200            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40  |
| Alloggiamento                  | Plastica       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Product Serie                  | Greenspace     |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 89  |
| Diametro (mm) | 230 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**