



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
CoreLine WT120C G3 Ultra Efficiency  
44W 8200lm - 840 Bianco Freddo |  
120cm - Dali Dimmerabile - Sostitutiva  
2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 262815                         |
| EAN                               | 8721103390004                  |
| Codice Produttore                 | 8721103390004                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 44W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8200lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 186                 |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto                |
| Copertura Ottica               | Plastica                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | CoreLine                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1215 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 76   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

